



STORCH® și profitabil



Cu ajutorul soluțiilor tehnice oferite de STORCH pentru economisirea timpului, nu numai că obțineți rezultate remarcabile, dar lucrați și profitabil. Oferta de mașini de la STORCH este susținută de un pachet de service cuprinzător. Dumneavoastră și colaboratorii Dvs. veți fi instruiți la fața locului de către consilierii noștri în ceea ce privește utilizarea mașinilor și veți fi școlarizați în legătură cu cele mai potrivite tehnici de utilizare.




Astfel puteți folosi în favoarea Dvs. în mod profitabil toate avantajele oferite de noile Dvs. mașini din prima zi de utilizare.

În afară de aparate, oferta noastră cuprinde o selecție de unelte pt. zgrăvit din domeniul prelucrării materialelor cum ar fi mistrii, șpacluri etc. precum și accesorii de lucru pentru WDVS și construcții. Pentru informații detaliate în legătură cu oferta completă a firmei STORCH, adresați-vă departamentului nostru de relații clienți și serviciului tehnic pentru clienți.

Cod art. | Dimensiuni | UV | APG | Descriere

Aparate și mașini

Tehnică airless și accesorii

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere			
69 10 00		I	D	com.specială	<p>1. Airless LP 460 Utilaj practic, cu sistem flexibil de aspirare, deosebit de adecvat datorită dimensiunilor reduse și a cadrului suport stabil. Date tehnice: Randament de transport sub presiune 2,0 l/min. dim. maximă duze 0,023". Putere electrică: 0,92kW, 230 V, 50/60 Hz, 5A Greutate: 20 kg</p>		1
69 20 00		I	D	com.specială	<p>2. Airless LP 540 Instalație compactă cu șasiu practic și sistem de aspirare flexibil Date tehnice: Randament de transport sub presiune 2,5 l/min., dim. maximă duze 0,025". Putere electrică: 1,38 kW, 230 V, 50/60 Hz, 6 A, Greutate: 27 kg</p>		2
69 25 00		I	D	com.specială	<p>3. Airless LP 540 Instalație puternică dotată cu un sistem rigid de aspirare Greutate 34 kg</p>		3

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
69 35 00		I	D	com.specială

1. Airless LP 690
 Instalație puternică, dotată cu un sistem rigid de aspirare și cu vagonet de transport pt. șantier
 Date tehnice:
 Randament de transport sub presiune 2,8 l/min., dimensiune maximă duze 0,027".
 Putere electrică: 1,6l kW, 230 V, 50/60 Hz, 7 A, Greutate 35 kg.

1



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
69 40 00		I	D	com.specială

2. Airless SL 1100 kpl.
 Pompa de mare putere STORCH, cu sistem rigid de aspirare și cu vagonet de transport pentru șantier.
 Date tehnice:
 randament de transport sub presiune 4,0 l/min., dimensiuni maxime duză 0,031" (la un pistol), 0,021" (la 2 pistoale).
 Putere electrică: 2,3 kW, 230 V, 50/60 Hz, 10A, Greutate 64 kg

2



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
69 60 00		I	D	com.specială
69 65 00		I	D	com.specială

3. Airless Duomax 9000
 cu electromotor
 Pentru montajul unui pistol la dimensiunile maxime ale duzei de 0,041", cu 2 pistoale max. 0,026" sau 3 pistoale max. 0,021".
 Putere electrică: 2,2 kW, 230 V, 50/60 Hz, 16 A, randament de transport sub presiune 5,5 l/min., presiunea maximă de blocare 228bar, Greutate 70 kg

Fără fig.:
 Airless Duomax 9000 benzină. Pentru montajul unui pistol la dimensiunile maxime ale duzei de 0,051", cu 2 pistoale max. 0,038", 3 pistoale max. 0,031" sau patru pistoale max. 0,026".
 Putere: 6,5 CP (4,78KW) kW, 230 V, 50/60 Hz, 16 A, randament de transport sub presiune 9,0 l/min., presiunea maximă de blocare 228bar, Greutate 70 kg

3



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere				
69 06 25		I	B	com.specială	1. Pistol airless 008 SilverGun Cu articulație, Cu suport duze și cu duză de retur 517			
69 06 15		I	B	com.specială			2. Set pistol airless cu furtun 15 m, 1/4"	
69 07 10		I	B	com.specială	3. Furtun airless 15m, 1/4"			
69 07 20		I	B	com.specială			Fără fig.: Furtun airless 15 m, 3/8"	
69 08 30		I	B	com.specială	4. Prelungiri minipol pentru pistoale STORCH Pentru racordare la pistoale airless, folosite in locuri greu accesibile Pentru pistoale Wagner, Titan și Graco			
69 08 45		I	B	com.specială				
69 08 60		I	B	com.specială				
69 08 90		I	B	com.specială				
69 45 05		I	B	com.specială	5. Set de accesorii în trusă pentru sisteme airless cu dispersie mică, la interior și exterior cu: 1 pistol Combo-Gun 2 prelungiri 45 cm, 1 cap mobil, 1 suport duză, 2 duze retur: Tip 431, 519			
69 09 10	I Liter	I	B	com.specială	6. Protecție anticorozivă "CoroCheck"			
69 09 15	0,2 Liter	I	B	com.specială			7. Ulei piston	
69 09 20	I Liter	I	B	com.specială				
69 91 00		I	B	com.specială	8. Suport duze pentru duza de retur la Airless Storch și Wagner până în 2002			
69 91 01		I	B	com.specială			9. Suport duze pentru duza de retur la Airless Storch și Wagner din 2003	
69 9x xx		I	B	com.specială	10. Duză de retur cu garnitură, pentru lărgimea jetului și alezaj trebuie sc precizate ultimele 3 cifre. (consultați serviciul tehnic)			

HVLP (volum mare presiune joasă) Tehnică și accesorii

68 30 00		I	B	com.specială
----------	--	---	---	--------------

1. HVLP-Easy-Finish 340 EF
 Dispersie de vopsea la presiune joasă cu ajutorul unei turbine cu 3 trepte de reglare a presiunii, furtun pentru aer 9 m, conexiune flexibilă 0,9 m, pistol cu corp închis, inclusiv un set de duze de 1,3 mm.
 Volum de aer: max. 2400 Lit./ min Presiune maximă de lucru: 0,34 bar
 Greutate: 8,2 kg



1

68 40 00		I	B	com.specială
----------	--	---	---	--------------

Fără fig:
HVLP Easy Finish 480 EF
 Idem Nr. 1, dar cu turbină cu 4 trepte, Presiune maximă de lucru: 0,48 bar
 Greutate: 11,3 kg

68 30 05		I	B	com.specială
----------	--	---	---	--------------

2. Cap pistol pentru HVLP
 vopsire fără scurgeri.
 Vas 0,6 Lit., set duze 1,3 mm

68 30 20		I	B	com.specială
----------	--	---	---	--------------

3. Prelungitor pentru pistolul
 Easy Finish HVLP



2 | 3

Filtru


28 62 12		I	A	com.specială
----------	--	---	---	--------------



4. Cu filtru nylon, fără
 scămoșare și rezistent la solvenți.
 Ochiul plasei: 0,19 mm
 Pentru lacuri, vopsea, amorse.
 125 buc/ pachet





4

Aparat de curățare cu presiune "Octopus"

65 80 00		I	B	com.specială	<p>1. Utilaj de înaltă presiune Execuție compactă cu șasiu robust din țevă de oțel și agregat de aspirare, puternic, cu 2 motoare, protecție electronică împotriva supraîncărcării și deconectare în caz de umplere în exces. Lucrări de curățare și de decapare până la 85 °C. cu apă fierbinte Capacitate rezervor 60 l, capacitate filtru 30 l. Pompă submersibilă integrată. Putere aspirator: 2000 W, Pompă submersibilă 320 W, 230 V/ 50 Hz. Pentru folosire, este necesar un curățător sub înaltă presiune.</p>		1
----------	--	---	---	--------------	---	--	---


65 75 60		I	B	com.specială	<p>2. Capotă de curățare suprafețe mari cu freză cu schimbare rapidă/fascicul punctiform</p>		2
65 75 50		I	B	com.specială	<p>3. Capotă de curățare standard cu freză cu schimbare rapidă/fascicul punctiform</p>		3



65 75 80		I	B	com.specială	<p>4. Set de curățare pentru capota de curățare suprafețe mari</p>		4
65 74 20		I	B	com.specială	<p>Fără fig: Set de curățare pentru capota de curățare standard</p>		

65 60 00		I	B	com.specială	<p>5. Aparat profesional de curățare cu presiune 135 bar cu cap pompă din alamă exterior (10 ani garanție!) și pistoane acoperite cu ceramică pentru utilizarea în exterior Date tehnice: reglabil liber până la 135 bar presiune, randament 660 l/h, 2,3 kW, 230 V/50 Hz, greutate 40 kg. Lungime furtun max.: 20 m.</p>		5
----------	--	---	---	--------------	---	--	---

Cod art. | Dimensiuni | UV | APG | Descriere

Unelte pentru tăiat în mediu uscat

43 61 40	140 mm	I	A	com.specială	<p>1. Ap. tăiere polistiren Electric, cu lamă de 140 mm pentru tăierea rapidă a plăcilor termoizolante cu o grosime de până la 140 mm. Date tehnice: 110 W, 230 V/50 Hz.</p> <p>2. Lame de schimb pentru ap. de tăiat polistiren Lamă dreaptă.</p>		<p>1</p> <p>2</p>
43 61 14	140 mm	I	A	com.specială			

56 10 75		I	B	com.specială	<p>3. ProCut Basic mașină de tăiat polistiren. Lungime maximă tăietură 102 cm Adâncime max. 21 cm. Se poate utiliza așezat pe masă sau pe schela clădirii. Accesorii: 1 rolă fir de rezervă, 9m clește, Transformator, 230 V/50 Hz, 0,9 A</p>		<p>3</p>
57 00 00		I	B	com.specială			
57 00 20		I	B	com.specială	<p>4. ProCut profesional mașină de tăiat polistiren. Lungime maximă tăietură 105 cm Se poate utiliza așezat pe podea sau pe schela clădirii. Ușor de folosit, cu o tăietură precisă a polistirenilui. Accesorii: 1 rolă fir de rezervă 10m scule, cutie pentru transport. Transformator, 230 V/50 Hz, 0,9 A</p> <p>Set ProCut Inclusiv dispozitiv de tăiat colțuri (art. 570005).</p>		<p>4</p>
57 00 20		I	B	com.specială			

Șlefuitor pentru pereți și tavane SPIDER

62 50 00		I	B	com.specială
62 55 00		I	B	com.specială

1. Șlefuitorul pentru pereți și tavane SPIDER, pentru șlefuirea plăcilor de gipscarton, a plăcilor de termoizolație și a pregătirii suprafețelor rugoase. Cu disc flexibil de șlefuit \varnothing 225mm și prelungitor de 4 m. 550 W/ 230V cu regulator de turație. Lungime: 150 cm, înălțime de lucru de peste 3 m, Greutate: 4,7 kg.

2. Șlefuitorul pentru pereți și tavane SPIDER S este recomandat lucrărilor de termoizolații. Idem cu Nr. 1 dar cu lungimea de 105 cm Greutate: 4,4 kg



62 15 00		I	B	com.specială
----------	--	---	---	--------------

3. Șlefuitor pentru pereți SPIDER XS
Pentru șlefuirea pereților de gipscarton a lucrărilor de termoizolare și pentru pregătirea suprafețelor;
Disc de șlefuit Klett 225 mm.
Furtun aspirare 4 m și cablu conectare.
1200 W/230 V, cu regulator de turație 650-1300 rot-min.
Lungime: 55 cm
Greutate: 3,16 kg



47 58 04	K 40	25	A	com.specială
47 58 06	K 60	25	A	com.specială
47 58 08	K 80	25	A	com.specială
47 58 10	K 100	25	A	com.specială
47 59 08	K 80	25	A	com.specială
47 59 10	K 100	25	A	com.specială

4. Hârtie de șlefuit specială "Multi-Loch". Cu randament sporit, pentru o operațiune eficientă și suprafețe finale curate \varnothing 225 mm.

5. Textură abrazivă
 \varnothing 225 mm



47 58 16	K 16	10	A	com.specială
----------	------	----	---	--------------

6. Hârtie specială pentru șlefuirea polistirenului
 \varnothing 225 mm



Aspiratoare

65 15 00		I	B	com.specială

1. Aspirator cu buclă VacTec 25
Aspirator puternic cu Capacitate de 25 l. Sistem automat pentru zone cu mari cantități de praf, permite utilizarea in zone cu vibrații fără pierderea randamentului și asigură curățarea rapidă a casetei de filtrare. Putere reglabilă de aspirare, control optic al filtrului.
Date tehnice :
Putere nominală/ 1200 W/1400 W, 230 V /50 Hz. Flux aer/presiune putere maximă: 6l litri/248 mbar, volum rezervor: brut 25 l / praf 20 l / apă 15 l.



1

65 12 00		I	B	com.specială

2. Aspirator umed și uscat VarioVac 50
Aspirator puternic pt șantier. Cu turbină dublă, sistem automat de contact și o gamă largă de accesorii.
Putere electrică: 1350 Watt, 230 V/50 Hz, randament de aspirare 3600 l/min, Priză de racord: max. 2000 Watt. Volum rezervor: 50 l.



2

62 46 00		I	B	comandă

3. Șurubelniță pentru gipscarton cu magazie șuruburi detașabilă, reglaj al adâncimii de înșurubare, 2 biți PH2, curea de susținere și cutie pentru păstrare.
Caracteristici tehnice:
550W 230V/50Hz, turație 0-4000 rpm, moment rotație maxim: 12,4 Nm, greutate cu/ fără magazie: 1,9/ 1,6 kg Lungime înșurubare: 15-55 mm Șurub Ø: 3-5 mm



3

62 46 05	3,5x25 mm	I	B	com.specială
62 46 10	3,5x35 mm	I	B	com.specială
62 46 15	4,5x35 mm	I	B	com.specială
62 46 20	4,5x45 mm	I	B	com.specială
62 46 25		I	B	com.specială
62 46 30		I	B	com.specială


Fără fig:
Șuruburi gipscarton pe bandă de alimentare
1 pachet = 20 benzi a 50 șuruburi


Fără fig:
Rezerve de biți lungi pentru șurubelniță cu magazie


Fără fig:
Rezerve de biți scurți pentru șurubelniță cu magazie

Masă de tapetat, utilaj de aplicat adeziv

55 00 16	60x300 cm	I	A	com.specială	<p>1. Masă de tapetat cu ramă din țevă de oțel, rezistentă la apă, banc de lucru din lemn rezistent. Dimensiuni: 60x300 cm Înălțime de lucru: 84 cm</p>		1






21 63 06	60 cm	I	C	com.specială	<p>2. Utilaj pentru aplicat adeziv TAPETOMAT S, construcție robustă, oțel inox, fără piese demontabile, ușor de curățat. Se poate folosi pentru aplicare orizontală și verticală.</p>		2
21 63 08	85 cm	I	C	com.specială			

21 64 06	60 cm	I	C	com.specială	<p>3. Stativ pentru TAPETOMAT S. Cadru solid cu role. Înălțime ajustabilă în 5 trepte (87-97 cm)</p>		3
21 64 08	85 cm	I	C	com.specială			

55 63 06	60 cm	I	C	com.specială	<p>4. Extensie pentru TAPETOMAT S. Masă stabilă, pliantă. Tăblie din lemn cu scală gradată în cm, înălțime ajustabilă în 5 trepte</p>		4
55 63 08	85 cm	I	C	com.specială			

Cod art. | Dimensiuni | UV | APG | Descriere

Mixere și tije mixare

62 97 00		I	B	com.specială	<p>1. Mixer Quick Mixx 25. Mandrină M 14 Date tehnice: 1100 W, 230 V/ 50 Hz Turație: 250-700 rot/min. Greutate: 3,6 kg</p>		
62 98 00		I	B	com.specială	<p>2. Mixer Quick Mixx 50. Mandrină M 14 Date tehnice: 1300 W, 230 V/ 50 Hz Turație: 150-400/ 250-700 rot/min. Greutate: 4,1 kg</p>		
62 96 09	120x600 mm	I	B	com.specială	<p>3. Mixer spiralat pentru materiale cu viscozitate ridicată acoperit cu oțel, pentru mașini cu putere de min. 500W, 400-500 rot/min, pentru 10-15 kg material. Mandrină M 14</p>		
62 96 02	135x600 mm	I	B	com.specială	<p>Fara fig.: Idem Nr. 2, dar pentru mașini cu putere min. 500W, 400-500 rot/min, pentru 16-30 kg material. Mandrină M 14</p>		
62 97 01	160x600 mm	I	B	com.specială	<p>4. Tijă mixare pt. mortar, acoperită cu oțel, pentru materiale cu viscozitate redusă. Pentru mașini cu putere min. 1000W, 200-300 rot/min, pentru 20-50 kg material. Mandrină M 14</p>		
62 96 10	120x600 mm	I	B	com.specială	<p>5. Tijă mixare rotundă, acoperită cu oțel, pentru lichide. Pentru mașini cu putere min. 700W, 500-700 rot/min, pentru 16-30 kg material. Mandrină M 14</p>		

Pentru alte tipuri de tije mixare, consultați pag. 26 și 54

Pompă de transfer

64 10 00		I	B	com.specială	<p>6. Pompă de transfer PS 20 Easy - mică și compactă pentru aplicarea tencuielilor decorative cu granulație de până la 3 mm, tencuielilor minerale, amorselor pentru tencuieli, etc. Include 10 m țeavă Geka NW20, 10 m țeavă pentru aer, telecomandă, rotor/ stator Blue 2-6 Lit./ min, set de duze de 4,5;6,5;8,5;10,5 mm, bile din spumă de cauciuc NW18 și NW25. Specificații tehnice: 1,8kW, 230V/50Hz, 8A Transfer: 2-6Lit./min. (0,7-2Lit./min. cu accesoriile opționale) Distanță de transfer: max 20 m, în funcție de densitatea materialului Presiunea de transfer: max. 15 bar Greutate: 33 kg</p>	
----------	--	---	---	--------------	---	--

6

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
64 10 06		I	B	com.specială
64 10 07		I	B	com.specială
64 10 08		I	B	com.specială
64 10 09		I	B	com.specială
64 26 95	50 ml	I	B	com.specială
64 10 15	10 m	I	B	com.specială

1. Rotor până la 2 Lit.

2. Stator până la 2 Lit.

Fără fig:
Rotor până la 6 Lit.

Fără fig:
Stator până la 6 Lit.

Fără fig:
Ulei special pentru rotor și stator

Fără fig:
Țeavă pentru transferul materialului 10 m

1

2



Pistol pentru tencuială

63 18 01	6 l	I	B	com.specială	<p>3. Pistol pentru tencuială cu pâlnie de 6 l. Cu disc cu 9 duze, (alezaje de 4-13 mm) reglare cant. material, pâlnie din plastic, și priză de aer. Pentru a prelucra tencuieli superioare decorative, fibre brute fluide, adezivi de armare, mase plastice, tencuială cu nisip cuarțos până la 6 mm, cuarț uscat până la 8 mm, tencuială fibroasă, etc.. Cu picior pentru depozitare și umplere.</p>
----------	-----	---	---	--------------	---

3



Umidometru


60 82 30		I	B	com.specială	<p>4. HPM 3000 Pentru lemn, tencuială, zidărie, precizie în lemn + / - 1%</p>
60 82 40		I	B	com.specială	<p>5. HPM 3000+ pentru măsurare de precizie în lemn, tencuială și zidărie. Afișaj digital pentru rezultate exacte. Precizie: +/-0,2%, Domeniu de măsurare: lemn 6-10%, tencuială și zidărie 0,5-30% incl. baterie 9 V</p>


4


5




Utilaj de spălare și separator canalizare


61 20 00	300 l	I	B	com.specială	<p>1. WAMAB, utilaj de spălare cu container separator pentru spălarea eficientă a uneltelor de zugrăvit, cu 4 secvențe de pre-curățare a canalizării. Volumul containerului 300 Lit., incluzând spațiul destinat spălării. L 83xl 70xH 130cm</p>		1
----------	-------	---	---	--------------	---	---	---


61 30 00	180 l	I	B	com.specială	<p>2. Color Free Separator semi automat pentru canalizare cu meniu autoexplicativ pe LCD. Cu coș filtrare, filtru, 180 Lit. L 70xl 80xH 101 cm</p>		2
61 30 30	180 l	I	B	com.specială	<p>Fără fig.: Color Free Basic Idem cu Nr. 2 dar controlat în întregime manual cu întrerupător pompă</p>		


61 30 10	20 kg	I	B	com.specială	<p>3. Agent separator - pentru separatoare, din produse naturale. 20 kg în găleată</p>		3
----------	-------	---	---	--------------	---	---	---

19 52 00		I	D	com.specială	<p>4. Turbo-wash - spălător eficient pentru role, se conectează la o sursă de înaltă presiune. Robust, din inox și plastic. Cu ventuze, pentru a fi fixat în chiuvetă.</p>		4
61 20 50		I	B	com.specială	<p>Fără fig.: Turbo-wash pentru spălat role, pentru folosirea împreună cu WAMAB</p>		


Eșafodaje și scări


55 10 00	28,5x212 cm	I	A	com.specială	<p>1. Din lemn, robustă, extensibilă de la 2,12 m la 3,6 m. Încărcare max.: 220 kg</p>	1	
----------	-------------	---	---	--------------	---	---	--

55 15 00	88-58 cm	I	B	com.specială	<p>2. Capră din lemn pentru tapetat Foarte stabilă datorită balamalelor de metal și treptelor orizontale. Confecționată din lemn impregnat și rezistentă la intemperii.</p>	2	
----------	----------	---	---	--------------	--	---	--

55 85 04	2x4	I	B	com.specială	<p>3. Scară dublă Robustă, confecționată din lemn impregnat și rezistentă la intemperii.</p>	3	
55 85 05	2x5	I	B	com.specială			
55 85 06	2x6	I	B	com.specială			

Cutii pentru scule

29 51 60	60x26x40 cm	I	A	com.specială	<p>4. Pentru unelte de mână și mașini. Confecționată din lemn, cu sertar culisant și mâner lateral</p>	4	
----------	-------------	---	---	--------------	---	---	---

29 52 00	65x41x17 cm	I	A	com.specială	<p>5. Cutie pentru scule zugravi. Confecționată din lemn, cu încuietoare</p>	5	
----------	-------------	---	---	--------------	---	---	---